

Ficha Técnica

Dual Lock™

Tem um adesivo acrílico transparente no sistema de fixação desmontável em polipropileno com 40 filamentos/cm² e uma espessura total de 5,8mm.

O nosso sistema de fixação desmontável tem uma vida útil de fechos de 1000 vezes antes de perder 50% da sua resistência à tração original, tornando-o fiável por mais tempo.

Tem um desempenho em temperatura elevada que varia entre -30°C e 70°C no longo prazo (+95°C no curto prazo), e pode ser usado no interior e no exterior. É adequado para utilização com metais (alumínio, aço inoxidável), vidro e plásticos de alta energia superficial (acrílico, policarbonato, ABS).

Aplicações:

- Fixação de painel e placa de cobertura
- Sinalização de interiores
- Frisos decorativos
- Divisórias para escritórios
- Fixação de gráficos
- Painéis de acesso
- Veículos especiais (fixações em interiores)
- Poleias de prateleiras reposicionáveis
- Sinalização para pendurar

Caraterísticas Técnicas

Ciclos de vida de fecho	1000	Cor do liner primário	Transparente
Cor do adesivo	Transparente	Cor do produto	Transparente
Densidade da haste	250	Espessura total	5.8mm
Espessura do liner primário	0.1mm	Retardante de chama	Não
Forma do produto	Rolo	Liner primário	Polioléfina transparente
Interior/Exterior	Sim	Espessura total sem liner	5.7mm
Material base	Polipropileno	Marcas	Dual Lock™
Temperatura máxima de funcionamento	104°C		